

MBI® 由 UL 認證之耐燃複合材料鑄模而成，具有優異絕緣強度，比陶瓷絕緣體更不易碎裂，可應用於儀錶板、配電盤或室外柵欄，適合各種電氣設計及結構要求。



- ◆ 絕緣礙子：符合 UL 認證 (File No. E84767)
- ◆ 模塑團料：符合 UL 94 V-0 認證 (File No. E80533)
- ◆ 現貨顏色為紅色，另外灰色和黃色可供選擇。

特 性

產品系列	配電板	600	4000	4000	5000	圓形 套裝設備	5KV	13.5KV	15KV
抗張強度 (N)	5333	11111	13334	20001	25334	26667	20001	13334	21334
懸臂強度 (N)	2667	11111	11111	22223	24890	22223	11111	14223	6667
壓縮強度 (N)	35557	75558	75558	80002	102225	222229	97781	133337	111114
扭矩強度 (M.N)	14	41	41	57	57	41	41	75	41
絕緣強度 (Volt)	10000	15000	15000	15000	19000	15000	15000	15000	15000
耐電弧 (秒)	180	180	180	180	180	180	180	180	180

規 格

中壓系列	型 號	高度(mm)	嵌件尺寸	室內使用電壓	每箱數量	嵌件材質
5 KV (圓形)	6350-S10 (4x2)	88.9	3/8- 16 X 5/8	5000V	18	鋼
	6350-S10 (4x4)	88.9	3/8- 16 X 5/8			鋼
	6350-S10/M10 (4x2)	88.9	M10 X 1.5 X 14.2			鋼
	6350-S10/M10 (4x4)	88.9	M10 X 1.5 X 14.2			鋼
13.5 KV (圓形)	6500- S6	127	1/2- 13 X 5/8	13500V	20	鋼
	6500- S10	127	3/8- 16 X 5/8			鋼
	6375- S6	152.4	1/2- 13 X 5/8			鋼
	6375- S10	152.4	3/8- 16 X 5/8			鋼
	7000- S6	177.8	1/2- 13 X 5/8			鋼
	7000- S10	177.8	3/8- 16 X 5/8			鋼
15 KV (圓形)	6600- S10 (4x2)	152.4	3/8- 16 X 5/8	15000V	9	鋼
	6600- S10 (4x4)	152.4	3/8- 16 X 5/8			鋼
	6600- S10/M10 (4x2)	152.4	M10 X 1.5 X 14.2			鋼
	6600- S10/M10 (4x4)	152.4	M10 X 1.5 X 14.2			鋼
	6600- S10/M10 (4x4x1)	152.4	M10 X 1.5 X 14.2			鋼

※嵌件材質：鋁 (字母 A)，鋼 (字母 S)，銅 (字母 B)，也可按照客戶需求生產。

傑 地 有 限 公 司

UL MIL 絕緣材料·粘膠·溫控器材

台北TEL:886-2-26008672 台中 TEL:886-4-25685848
 東莞TEL:86-769-88188707 上海 TEL:86-21-58356975
 Home Page: www.jasdi.com.tw
 E-mail: jasdikao@ms21.hinet.net

英制系列	型號	高(mm)	嵌件尺寸	室內使用電壓	每箱數量	嵌件材質	公制系列	型號	高度(mm)	嵌件尺寸	室內使用電壓	每箱數量	嵌件材質
配電板 (六邊形)	1100-A1	25.4	1/4-20 X 5/16	600V	500	鋁	配電板 (六邊形)	1100-A1/M6	25.4	M6 X 1.0 X 7.9	600V	500	鋁
	1118-A1	29.97	1/4-20 X 5/16					1100-A1/M8	25.4	M8 X 1.25 X 9.5			
	1125-A1	31.75	1/4-20 X 5/16					1118-A1/M6	30	M6 X 1.0 X 7.9			
600 (圓形)	R-2137-A3	34.9	5/16-18 X 3/8	1500V	225	鋁	600 (圓形)	1118-A1/M8	30	M8 X 1.25 X 9.5	1500V	200	鋁
	R-2137-A4	34.9	3/8 -16 X 3/8					1125-A1/M8	31.8	M8 X 1.25 X 9.5			
4000 (圓形)	R4150-A3	38.1	5/16-18 X 3/8	1600V	200	鋁	4000 (圓形)	R-2137-A1/M6	34.9	M6 X 1.0 X 7.9	2000V	175	鋁
	R4150-A4	38.1	3/8 -16 X 3/8					R-2137-A3/M8	34.9	M8 X 1.25 X 9.5			
	R4162-A4	41.15	3/8 -16 X 3/8					R-2137-A4/M10	34.9	M10 X 1.5 X 9.5			
	R4175-A3	44.5	5/16-18 X 3/8	2500V	150	鋁	R4150-A3/M6	38.1	M6 X 1.0 X 7.9	2500V	150	鋁	
	R4175-A4	44.5	3/8 -16 X 3/8				R4150-A3/M8	38.1	M8 X 1.25 X 9.5				
	R4187-A3	47.5	5/16-18 X 3/8				R4150-A4/M10	38.1	M10 X 1.5 X 9.5				
	R4187-A4	47.5	3/8 -16 X 3/8	2700V	108	鋁	R4150-A6/M12	38.1	M12 X 1.75 X 15.8	2700V	108	鋁	
	R4187-A5	47.5	3/8 -16 X 9/16				R4175-A3/M8	44.5	M8 X 1.25 X 9.5				
	R4200-A3	50.8	5/16-18 X 3/8				R4175-A4/M10	44.5	M10 X 1.5 X 9.5				
	R4200-A5	50.8	3/8 -16 X 9/16	2500V	150	鋁	R4187-A3/M8	47.6	M8 X 1.25 X 9.5	2500V	175	鋁	
	R4200-A6	50.8	1/2 -13 X 5/8				R4187-A4/M10	47.6	M10 X 1.5 X 9.5				
R4225-A5	57.2	3/8 -16 X 9/16	R4200-A3/M8				50.8	M8 X 1.25 X 9.5					
R4225-A6	57.2	1/2 -13 X 5/8	2700V	108	鋁	R4200-A4/M10	50.8	M10 X 1.5 X 9.5	2700V	108	鋁		
4150-A3	38.1	5/16-18 X 3/8				R4200-A6/M12	50.8	M12 X 1.75 X 15.8					
4150-A4	38.1	3/8 -16 X 3/8				R4225-A5/M10	57.2	M10 X 1.5 X 14.2					
4000 (八邊形)	4175-A3	44.5	5/16-18 X 3/8	1500V	169	鋁	4000 (八邊形)	4150-A3/M8	38.1	M8 X 1.25 X 9.5	1500V	169	鋁
	4175-A4	44.5	3/8 -16 X 3/8					4150-A4/M10	38.1	M10 X 1.5 X 9.5			
	4187-A3	47.5	5/16-18 X 3/8					4175-A3/M8	44.5	M8 X 1.25 X 9.5			
	4187-A4	47.5	3/8 -16 X 3/8	2000V	144	鋁		4175-A5/M10	44.5	M10 X 1.5 X 14.2	2000V	144	鋁
	4187-A5	47.5	3/8 -16 X 9/16					4200-A3/M8	50.8	M8 X 1.25 X 9.5			
	4200-A3	50.8	5/16-18 X 3/8					4200-A4/M10	50.8	M10 X 1.5 X 14.2			
	4200-A5	50.8	3/8 -16 X 9/16	2500V	133	鋁		4200-A6/M12	50.8	M12 X 1.75 X 15.8	2500V	133	鋁
	4200-A6	50.8	1/2 -13 X 5/8					4225-A5/M10	57.2	M10 X 1.5 X 14.2			
	4225-A5	57.2	3/8 -16 X 9/16					4225-A6/M12	57.2	M12 X 1.75 X 15.8			
	4225-A6	57.2	1/2 -13 X 5/8	2700V	108	鋁		4225-A5/M10	57.2	M10 X 1.5 X 14.2	2700V	108	鋁
	5250-A5	63.5	3/8 -16 X 9/16					5250-A5/M10	63.5	M10 X 1.5 X 14.2			
5250-A6	63.5	1/2 -13 X 5/8	5250-A6/M12				63.5	M12 X 1.75 X 15.8					
5000 (八邊形)	5263-A6	66.8	1/2 -13 X 5/8	3400V	66	鋁	5000 (八邊形)	5263-A6/M12	66.7	M12 X 1.75 X 15.8	3400V	66	鋁
	5275-A5	69.85	3/8 -16 X 9/16					5263-A8/M16	66.7	M16 X 2.00 X 19.0			
	5275-A8	69.85	5/8 -11 X 3/4					5275-A3/M8	69.9	M8 X 1.25 X 9.5			
	5275-S10	69.85	3/8 -16 X 5/8	3600V	66	鋁		5275-A5/M10	69.9	M10 X 1.5 X 14.2	3600V	66	鋁
	5300-A5	76.2	3/8 -16 X 9/16					5275-A6/M12	69.9	M12 X 1.75 X 15.8			
	5300-A6	76.2	1/2 -13 X 5/8					5275-A8/M16	69.9	M16 X 2.00 X 19.0			
	5300-A8	76.2	5/8 -11 X 3/4	4100V	50	鋁		5275-S10/M10	69.9	M10 X 1.5 X 14.2	4100V	50	鋁
	5325-A5	82.55	3/8 -16 X 9/16					5300-A5/M10	76.2	M10 X 1.5 X 14.2			
	5325-A6	82.55	1/2 -13 X 5/8					5300-S10/M10	76.2	M10 X 1.5 X 15.8			
	5325-S10	82.55	3/8 -16 X 5/8	4500V	50	鋁		5300-A6/M12	76.2	M10 X 1.75 X 15.8	4500V	50	鋁
	5350-A5	88.9	3/8 -16 X 9/16					5325-A5/M10	82.5	M10 X 1.5 X 14.2			
	5350-A6	88.9	1/2 -13 X 5/8					5325-A6/M12	82.5	M12 X 1.75 X 15.8			
	5350-A8	88.9	5/8 -11 X 3/4	5000V	50	鋁		5350-A3/M8	88.9	M8 X 1.25 X 9.5	5000V	50	鋁
	5350-S10	88.9	3/8 -16 X 5/8					5350-A5/M10	88.9	M10 X 1.5 X 14.2			
	5375-A6	95.25	1/2 -13 X 5/8					5350-A8/M16	88.9	M16 X 2.00 X 19.0			
	5375-A8	95.25	5/8 -11 X 3/4	2500V	75	鋁		5375-A5/M10	95.25	M10 X 1.5 X 14.2	2500V	75	鋁
	5375-S10	95.25	3/8 -16 X 5/8					5375-A6/M12	95.25	M12 X 1.75 X 15.8			
3213-A5	54.1	3/8 -16 X 9/16	5375-A8/M16				95.25	M16 X 2.00 X 19.0					
圓形套裝 設備系列	3213-A6	54.1	1/2 -13 X 5/8	2500V	75	鋁	圓形套裝 設備系列	3213-A5/M10	54.1	M10 X 1.5 X 14.2	2500V	75	鋁
	3213-A8	54.1	5/8 -11 X 3/4					3213-A6/M12	54.1	M12 X 1.75 X 15.8			
	3213-S10	54.1	3/8 -16 X 5/8					3213-A8/M16	54.1	M16 X 2.00 X 19.0			